



# PTW – Kombiband HF

## vorkomprimiertes Dichtungsband

### Produktbeschreibung

PTW Kombiband HF ist ein imprägniertes Dichtungsband, das komprimiert zum Abdichten gegen Zugluft, Wärmeverlust, Staub und Schall geeignet ist.

### Anwendung

PTW Kombiband HF kann bei der Fensterkopplung als Isolationsebene oder in Anschlussfugen zwischen Bauelementen als Dämmung und zum Schallschutz eingesetzt werden. Außerdem eignet es sich hervorragend als Fugendichtband im Innenbereich. Es zeichnet sich vor allem durch seinen günstigen Schall- und Wärmeschutz aus.

### Produkteigenschaften

- Speziell für den Einsatz als Dicht- und Isolationsebene im Fensterdichtsystem optimiert.
- Dauerelastisch und dadurch gleich bleibend hohe Schall- und Wärmeisolierung im Zeitverlauf
- Dampfdiffusionsoffen
- Hohe Klebkraft bei der Montage
- Expansion auch bei niedrigen Temperaturen
- Einseitig selbstklebend als Montagehilfe



### Reinigung

Hautreinigungen mit Wasser und Seife. Entfernung von Imprägnat und/oder Kleberresten ist mit einem Reinigungsmittel auf Benzinbasis möglich.

|  |   |
|--|---|
| Materialbeschreibung                         | Imprägnierter PUR-Weichschaumstoff                        |
| Basis  | Acrylat mit flammhemmenden Zusätzen                       |
| Farbe  | Grau, schwarz   |
| Brandverhalten (DIN 4102-1)                  | B 2   |
| Wärmeleitfähigkeit (DIN EN 12667)            | $\lambda \leq 0,0426 \text{ W/m}^2\text{K}$               |
| Maßtoleranz (DIN 7715T5P3)                   | Anforderung erfüllt                                       |
| Verträglichkeit mit herkömmlichen Baustoffen | Anforderung erfüllt                                       |
| Lagertemperatur                              | +1°C bis +20°C.   |
| Lagerfähigkeit                               | 12 Monate, trocken, bei Raumtemperatur im Originalgebinde |